

# Kit d'entretien

## parquet vernis mat

Le kit d'entretien se compose des éléments suivants :

1 litre Bona Cleaner | 1 litre Bona Polish Matt

**Bona Cleaner** est adapté à l'entretien régulier de votre parquet avec un vernis mat.

**Bona Polish Matt** est un polish prêt à l'emploi à base d'eau, spécialement conçu pour une utilisation sur des sols en bois vernis. Il offre une protection supplémentaire contre l'usure et l'humidité.



## 10 astuces pour un soin optimal

1. Balayez ou passez régulièrement l'aspirateur (brosse douce), car les petits gravillons peuvent abîmer la surface.
2. Posez des paillassons devant les portes extérieures.
3. Posez de petits feutres beiges sous les pieds des chaises et des tables, pas des feutres de couleur!
4. Évitez les talons aiguilles abîmés.
5. Placez un tapis de protection sous les sièges à roulettes.
6. Éliminez les taches sans attendre, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Les Taches incrustées sont plus difficiles à éliminer.
7. N'utilisez jamais beaucoup d'eau lorsque vous passez la serpillière, mais humidifie la légèrement. Ne nettoyez jamais à l'eau claire, utilisez toujours un produit d'entretien pour parquet huilé. N'utilisez pas de détergent traditionnel. Les chiffons en microfibres peuvent endommager votre sol au fil du temps.
8. Placez des soucoupes sous les pots de fleurs. Posez vos seaux sur une serpillière sèche, pas directement sur le sol.
9. Ne déplacez pas les objets lourds en les faisant glisser, soulevez-les afin d'éviter les rayures.
10. Attention aux fenêtres ouvertes : une averse en votre absence peut provoquer des dégâts.

## Taux d'humidité d' l'air

En cas de soucis avec un parquet, la cause est une humidité de l'air trop faible dans 90% des cas. Avec un plancher en bois, veillez toujours à ce que l'humidité de l'air soit suffisante dans la maison. **Le taux idéal se situe entre 40 et 55 %**. Une humidité de l'air trop faible peut provoquer des fissures, des fentes, des remontées de planches,... Il vaut donc certainement la peine de garder un oeil sur ce taux avec un hygromètre et, si nécessaire, de prévoir un humidificateur. Surtout en hiver, il faut être vigilant.

# Kit d'entretien

## parquet vernis mat

### Points d'attention

- N'utilisez jamais de produits d'entretien contenant de la cire, car ils forment un film gras. Lors de l'application d'une nouvelle finition sur le sol, des problèmes d'adhérence surviendraient.
- N'attendez pas que la couche de vernis perde son éclat. Il est conseillé d'appliquer régulièrement une nouvelle couche de Bona Polish pour parquets (mat).

### Traitement initial après l'installation

Dès que la pose est terminée, vous pouvez commencer le programme d'entretien ordinaire, avec le Cleaner de Bona. Aucun traitement particulier n'est requis.

### Entretien (bi-) hebdomadaire avec le Bona Cleaner

Pour l'entretien régulier (toutes les 1 à 2 semaines) de votre parquet au vernis mat, vous pouvez le passer à la serpillière avec un peu d'eau à laquelle vous ajoutez le produit d'entretien approprié. Nous vous recommandons le Bona Cleaner. Ce produit est excellent pour le nettoyage des parquets vernis.

1. Retirez toute poussière ou sable avec un aspirateur ou un balai essoreur. Utilisez un aspirateur équipé d'une brosse douce.
2. Ajoutez le Bona Cleaner à l'eau de lavage tiède dans le rapport 1 dl pour 10 litres. Respectez toujours le ratio ! Passez la serpillière dans le sens des fibres du bois et n'utilisez jamais d'eau en excès.
3. Laissez le sol sécher avant de marcher dessus.



### Entretien annuel avec le Bona Polish Matt

Le Bona Polish Matt est un produit d'entretien en phase aqueuse prêt à l'emploi, spécialement mis au point pour une application sur sols en bois vitrifiés. Il donne une protection supplémentaire contre l'usure et humidité.

1. Retirez toute poussière ou sable avec un aspirateur ou un balai essoreur. Utilisez un aspirateur équipé d'une brosse douce.
2. Appliquez le polish en petites gouttes sur le sol. Le produit ne doit pas être dilué, la consommation est d'environ 50m<sup>2</sup>/litre. Répartissez le Bona Polish Mat également sur la surface à l'aide d'une éponge ou une serpillière. Ne pas enlever l'éponge du sol, des bulles peuvent provoquer un éclat inégal. Il est préférable de commencer sur un côté de la pièce et de travailler progressivement de l'autre côté.
3. Laissez le sol sécher pendant 2 à 4 heures. avant de marcher dessus. Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau.

